冷却効果について

サーモグラフィー

人間の背中に３０秒間クールミストLineを噴霧しました

“省エネ対策”

クールミストLine®で電気代の削減

多くの工場では、暑さ対策でエアコンを導入されていると思います。機械の排熱や蒸気熱などがある作業場ではエアコンの効果も薄れ作業効率も悪くなってしまったりなどお困りの会社も多いのではないでしょうか？
また、いくら暑いからといっぱいエアコンを使ってしまうと夏場の電気使用量が・・・・。　などお悩みでないでしょうか？

クールミストLine
0.264KW

約**85**%削減

スポットエアコン（2口タイプ）
1.7KW

※3.7KWのコンプレッサー使用時の1台当たりの電気量

※企業様により契約内容は異なり、試算結果も異なります

基本料金を下げる事ができるのです!!

クールミストLine®の配管図・部品構成

標準エア使用量 ２８L/min　水使用量 ７～４０ml/min （１台当り）

1

エアレギュレーター
20ミクロンまで除去できるフィルター付のエアレギュレーターです。
1台でミスト5台まで使用できます。
規格サイズ：8φ

2

ボールバルブ
ミストを連結した際に複数台を一斉に止めることができます。
規格サイズ：8φ

3

ウレタンチューブ
水・エアーの配管用のウレタンチューブです。
規格サイズ：8φ

4

ワンタッチチーズ
ウレタンチューブの配管の際に必要になります。
エアーと水と両方対応しております
規格サイズ：8φ×8φ×6φ

5

ワンタッチストレート
複数台の接続でのエンドに必要となります。
エアーと水と両方に対応しております。規格サイズ：8φ×6φ

6

水フィルター
10μmまで不純物を除去できます。
規格サイズ：8φ

7

水減圧弁
0.2メガパスカルに調整されたクールミスト用減圧弁です。
1台でクールミスト10台まで使用できます。呼び径　15

8

配管部材一式
配管を分岐する際に必要になる部材です。
呼び径　15

設置にはコンプレッサー（空気圧縮機）が必要です。　別途、設置工事費・接続材料費・消費税がかかります。

製造・販売元

東横サポート有限会社

TEL 042-737-3292
FAX 042-737-3293
東京都町田市広袴町６００－１
マンションワイズ１－１０１
http://www.touyoko929.com
info@touyoko929.com

販売代理店

低コストで工場・作業場を冷却

クールミストLine®

濡れない！

熱中症対策の決め手！

平均 -8℃ の 冷却効果

超微粒子ミストで快適な作業環境を
夏の冷却・冬の加湿と一年中使えます

この商品は（公財）東京都中小企業振興公社ニューマーケット開拓支援事業の支援対象商品です。