配管・メンテナンス

クールミストLine®のメンテナンス[配管管図・部品構成]

1

エアレギュレーター

20ミクロンまで除去できるフィルター付のエアレギュレーターです。
1台でミスト5台まで仕様できます。
規格サイズ：8φ

2

ボールバルブ

ミストを連結した際に複数台を一斉に止めることができます。
規格サイズ：8φ

3

ウレタンチューブ

水・エアーの配管用のウレタンチューブです。
規格サイズ：8φ

4

ワンタッチチーズ

ウレタンチューブの配管の際に必要になります。
エアーと水と両方対応しております。
規格サイズ：8φ×8φ×6φ

5

ワンタッチストレート

複数台の接続でのエンドに必要となります。
エアーと水と両方に対応しております。
規格サイズ：8φ×6φ

6

水フィルター

10μまで不純物を除去できます。
規格サイズ：8φ

7

水減圧弁

0.2メガパスカルに調整されたクールミスト用減圧弁です。
1台でクールミスト10台まで使用できます。
呼び径　15

8

配管部材一式

配管を分岐する際に必要になる部材です。
呼び径　15

- 本体・45cmフレキシブルアーム強力クリップ付き
  （個別 ON/OFF コック付）
- ☑専用水減圧機（1台で10台分使用可能）
- ☑設置にはコンプレッサー（空気圧縮機）が必要です。
- ☑別途、設置工事費・接続材料費・消費税がかかります。
- ☑簡単な取付作業ですので、お客様でも設置できます。